

טמבור גבס

כל הפתרונות למערכות גמר בבנייה יבשה

קטלוג מוצרים



בלוקי
גבס

תקרות

חומרי
בידוד

לוחות
גבס



קל יותר, נוח יותר, ירוק יותר

טמבור גבס, עושה חיים קלים יותר לקמעונאים, לקבלנים ולאדריכלים וגם שומרת על איכות הסביבה

לאחרונה הקימה טמבור את **טמבורד** חברה לייצור ושיווק לוחות גבס לבנייה, תקרות אקוסטיות, בלוקי גבס ובידוד. **טמבור גבס** נועדה לשמש קורת גג אחת לכל מוצרי גמר הבנייה היבשה ולהיות מותג המטריה המוביל בישראל.

המפעל החדש של החברה הוקם מתוך מחויבות עמוקה לשמירה על איכות הסביבה ולכן, מעבר להיות הגבס עצמו מחצב טבעי, כל המערכות במפעל המטפלות בשפכים פועלות ע"י מחזור עצמי של חומרי פסולת. בכך ממשיכה **טמבור גבס** את דרך טמבור בתעשייה הירוקה.

המחויבות של טמבור גבס לאנשי המקצוע ולאדריכלים

טמבור גבס מחויבת לעשות חיים קלים יותר לקמעונאים, לאנשי המקצוע ולאדריכלים.

טמבור גבס מסייעת להם בתכנון, בנגישות, ובעבודות הגבס: החל מההפצה, דרך מגוון המוצרים, חומרי העזר, כלי העבודה והתמיכה המקצועיות ועד הזמינות.

טמבור גבס מציעה: מגוון רחב של גדלים ללוחות גבס, חומרים מיוחדים ליישום על גבי הגבס, מוצרים נלווים חדשים, הפצה משוכללת יותר ותמיכה מקצועית לאורך כל הדרך.

מיכאל דיין
מנכ"ל

לוחות גבס חומרי בידוד תקרות בלוקי גבס





מפרט טכני:

ת"י	מ"ר	מס' יח' / למשטח / אריזה	מידות בס"מ	מק"ט
1504	מ"ר	40	50 x 66.6	911121156660

בלוק גבס לבן עובי 6 ס"מ



יישום מחיצות פנים וקירות איזולציה למעטפת קירות חוץ. בנייה מעל ומתחת לפני הריצוף. יישום בנייה ללא צורך בחגורות. בנייה בבלוקי גבס עונה על קריטריון בנייה ירוקה.

מפרט טכני:

ת"י	מ"ר	מס' יח' / למשטח / אריזה	מידות בס"מ	מק"ט
1504	מ"ר	40	50 x 66.6	911122156660

בלוק גבס ירוק עובי 6 ס"מ



יישום מחיצות פנים וקירות איזולציה למעטפת קירות חוץ כנ"ל בהם קיימת דרישה של עמידות בתנאי לחות ורטיבות. נתונים כמצויין לעיל.

מפרט טכני:

ת"י	מ"ר	מס' יח' / למשטח / אריזה	מידות בס"מ	מק"ט
1504	מ"ר	24	50 x 66.6	911121256660

בלוק גבס לבן עובי 10 ס"מ



יישום מחיצות פנים וקירות איזולציה למעטפת קירות חוץ. בנייה מעל ומתחת לפני הריצוף. יישום בנייה ללא צורך בחגורות. נתוני חוזק מיכני ובידוד אקוסטי גבוהים וכן עמידות גבוהה באש. קירות הפרדה בשטחים מסחריים ומשרדים. בנייה בבלוקי גבס עונה על קריטריון בנייה ירוקה.

מפרט טכני:

ת"י	מ"ר	מס' יח' / למשטח / אריזה	מידות בס"מ	מק"ט
1504	מ"ר	24	50 x 66.6	911122256660

בלוק גבס ירוק עובי 10 ס"מ



יישום מחיצות פנים וקירות איזולציה למעטפת קירות חוץ כנ"ל בהם קיימת דרישה של עמידות בתנאי לחות ורטיבות. נתונים כמצויין לעיל.





חומרים נלווים

מפרט טכני:

מק"ט	מידות בס"מ	מס' יח' למשטח / אריזה	כמות בק"ג
912701325000		64	25

מפרט טכני:

מק"ט	מידות בס"מ	מס' יח' למשטח / אריזה	כמות בק"ג
912701425000		64	25

מפרט טכני:

מק"ט	מידות בס"מ	מס' יח' למשטח / אריזה	כמות בק"ג
912701725000		54	25

מפרט טכני:

מק"ט	מידות בס"מ	עובי בלוק	מס' יח' במ"א	כמות במ"א
912602864122	50 x 10	6	50	1
912602874122	90 x 10	10	50	1

מפרט טכני:

מק"ט	מידות בס"מ	עובי בלוק	מס' יח' במ"א	כמות במ"א
912602963125	50 x 5	6	20	25
912602973125	90 x 5	10	20	25

דבק לבנייה

דבק בנייה ליישום בניית בלוקי גבס רגילים

דבק לבנייה עמיד מים

דבק בנייה ליישום בניית בלוקי גבס עמידים מים

טיט לתיקונים

טיט על בסיס גבס לסתימת פגות, תעלות וחריצים בבניית בלוקי גבס

פס הפרדה שקע תקע



משמש בסיס להנחת שורת הבלוקים הראשונה. מונע הווצרות עלייה קפילארית. משמש בולם למאמצים תרמיים וקונסטרוקטיביים. ליישום בבלוק בעובי 6 ס"מ פס ברוחב 50 ס"מ וליישום בבלוק בעובי 10 ס"מ פס ברוחב 90 ס"מ

פס איטום



פס הפרדה אנכי בין בלוקי גבס לבין עמודי בטון או קירות בטון. ליישום בבלוק בעובי 6 ס"מ פס ברוחב 50 ס"מ וליישום בבלוק בעובי 10 ס"מ פס ברוחב 90 ס"מ